

ニュースーパークリーンシリーズ

NS-CS30・40・70

ニュースーパークリーンシリーズは引火性が無く、低毒性でかつ安全性、乾燥性の高い次世代フッ素系洗浄剤です。AK-225 や臭素系溶剤の代替として現行の洗浄設備を入れ替えることなく安心してご使用頂けます。



商品名 NS-CS30 24kg入り

NS-CS40 24kg入り

NS-CS70 23kg入り

特徴 不燃性溶剤（引火点なし）・低沸点で乾燥が速い

ほとんどの金属、樹脂に影響を与えない

液管理が容易である・蒸留再生が可能である

非危険物・有機則非該当である

用途 一般金属、樹脂及び精密部品洗浄

冷凍空調システム配管内の洗浄

AK-225 の代替洗浄など

製造元 株式会社ダイテック

〒579-8004 東大阪市布市町2丁目1番40号

TEL 072-980-1390(代) FAX 072-980-1391

ご注文・お問い合わせは

～NS-CS シリーズ～

	<i>NS-CS30</i>	<i>NS-CS40</i>	<i>NS-CS70</i>
成分	シス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン 70% 1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタン 30%	シス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン 60% 1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタン 40%	シス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン 30% 1.1.1.3.3-ペンタフルオロブタン 70%
物性			
沸点	39～40℃	39～40℃	39～40℃
比重	1.294	1.29	1.277
引火点	なし	なし	なし
燃焼範囲	データなし	データなし	データなし
KB 値	13～34	13～34	13～34
法規制			
有機則	非該当	非該当	非該当
PRTR法	非該当	非該当	非該当
消防法	非危険物	非危険物	非危険物
毒劇法	非該当	非該当	非該当
荷姿	24kg入りペール缶	24kg入りペール缶	23kg入りペール缶
環境性能			
オゾン破壊 係数・ODP	≒0	≒0	≒0
地球 温暖化 係数・GWP	804以下	804以下	804以下
用途	一般金属、樹脂及び精密部品の洗浄 冷凍空調システム配管内の洗浄 染み抜き剤 AK-225、臭素系溶剤の代替洗浄剤		

デモ機貸出可能！！



二槽式洗浄機



三槽式洗浄機

	二槽式洗浄機	三槽式洗浄機
本体寸法	1330W×700D×1000H	2400W×720D×1155H
バスケット寸法	200×200×150	350×250×150